

Infos et charte Viaducs

Il est cependant toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm, comme l'exige le Ministère.

Hauteur Viaduc métrique		Votre VR	Hauteur Viaduc Impérial	
Mètres	Pieds		Pieds	Mètres
2, 50 m	8' 2"		8' 2"	2, 50 m
2, 60 m	8' 6"		8' 6"	2, 60 m
2, 70 m	8' 10"		8' 10"	2, 70 m
3, 00 m	9' 10"		9' 10"	3, 00 m
3, 17 m	10' 5"		10' 5"	3, 17 m
3, 30 m	10' 10"		10' 10"	3, 30 m
3, 40 m	11' 2"		11' 2"	3, 40 m
3, 50 m	11' 6"		11' 6"	3, 50 m
3, 60 m	11' 10"		11' 10"	3, 60 m
3, 68 m	12' 1"		12' 1"	3, 68 m
3, 70 m	12' 2"		12' 2"	3, 70 m
3, 71 m	12' 2"		12' 2"	3, 71 m
3, 80 m	12' 6"		12' 6"	3, 80 m
3, 90 m	12' 10"		12' 10"	3, 90 m
4, 10 m	13' 10"		13' 10"	4, 10 m
4, 20 m	13' 90"		13' 90"	4, 20 m

3,281 Pieds par Mètre

Viaducs Transport Québec



Viaducs USA



Important

L'une des premières choses que vous devriez faire lorsque vous prenez possession de votre VR, est de sortir un ruban à mesurer et de mesurer la hauteur. Assurez-vous que le VR est sur un sol plat, que les pneus sont gonflés selon les spécifications du fabricant et qu'il est attelé à votre véhicule de remorquage. Si vous changez même les pneus, reprenez les mesures pour vous assurer d'avoir une mesure précise.